ENROULEUSE AUTOMOTRICE – EA512-C

DEHONDT Créateur de technologies depuis 1953

DEHONDT Technologies - ZI Rue Denis Papin 76330 Notre Dame de Gravenchon – France
Tél : 33.(0)2.35.38.68.38 - **Fax** : 33.(0)2.35.31.45.72
e.mail : **info@dehondt-lin.com** – **site internet** : **www.dehondt-lin.com**
SARL au capital de : 1 000 000 € - SIRET : 398 156 844 00019

La passion, le lin

- ## Châssis
  - 3 roues
  - Pneumatique 3 roues identiques en 12.5 / 80 - 18
  - Longueur hors tout : 6.20 m
  - Largeur hors tout : 2.50 m
  - Hauteur : 3.50 m
  - Poids : 6100 kg
  - Direction hydrostatique

- ## Motorisation
  - John Deere norme Tier 3 – 12 Vcc
  - Puissance 125 CV DIN à 2400 tr/min
  - Capacité carburant 145 L

- ## Freins
  - Frein statique (de parking) et frein dynamique sur les 2 roues arrière

- ## Poste de conduite
  - Cabine climatisée
  - Commande électronique de la machine via le DT.Screen 6 pouce relié aux différents calculateurs (moteur et machine) en BUS-CAN.
  - Ecran de contrôle et de réglage de la machine
  - Toutes les étapes d'enroulage sont automatisées, assistées ou manuelles
  - Gestion électronique du régime moteur durant les phases de production de la balle en mode automatique ou assisté

- ✓ Cellule haute densité avec serrage réglable et maîtrisé
- ✓ Courroies cellule largeur 160 mm
- ✓ Technique de pointe pour une balle de qualité

- ## Ramassage
  - Roue de terrage large pour un meilleur suivi du sol
  - Pick-up lin large (largeur entre dents 500 mm)
  - Courroie large de 200 mm à picots métalliques
  - Pick-up paille spécifique lin débrayable au moment du liage
  - Cellule Haute Densité à 4 Courroies larges de 160 mm
  - Liage double accéléré et automatisé
  - 1 boîte à ficelles (24 pelotes au total)

- ## Transmission hydrostatique
  - Pompe à débit variable, en commande électrique, avec remise à zéro progressive et automatique lors du freinage (Inching)
  - 3 moteurs de roues en mode champs et un anti-patinage automatique intégré
  - 2 moteurs de roues arrière en mode « route »

- ✓ Cabine climatisée panoramique
- ✓ Commande électrique et automatisée
- ✓ Ecran de contrôle et de réglage
- ✓ Prise en main rapide
- ✓ Confort exceptionnel

- ## Circuit hydraulique
  - Les circuits hydrauliques cellules et avancement sont avec des pompes à débits variables en commande électriques
  - Circuit hydraulique secondaire (mouvements des vérins) avec une pompe à cylindrée fixe et distributeur électro-hydraulique
  - Réservoir d'huile hydraulique de 135 L

- ## Options
  - Cabine climatisée
  - Roue de terrage à boggie
  - Groupeur de balle arrière (Mode : manuel/automatique)
  - Hauteur de travail du pick-up lin en réglage électrique depuis la cabine
  - Détecteur de casse ficelles têtes et pieds
  - Blocage du balancier en position haute pour le changement de la courroie
  - Suspension avant-lin sur boule d'azote
  - Compresseur d'air
  - Courroie avant-lin picots caoutchoucs
  - Courroies cellules vulcanisées
  - Siège passager en cabine
  - 1 écran et une caméra ou 2 écrans et 3 caméras

- ✓ Courroie large de 200 mm picots métalliques
- ✓ Pick-up lin large
- ✓ Roue de terrage à boggie
- ✓ Bonne qualité de ramassage

DEHONDT Technologies - ZI Rue Denis Papin 76330 Notre Dame de Gravenchon – France
Tél : 33.(0)2.35.38.68.38 - **Fax** : 33.(0)2.35.31.45.72
e.mail : **info@dehondt-lin.com** – **site internet** : **www.dehondt-lin.com**
SARL au capital de : 1 000 000 € - SIRET : 398 156 844 00019